


Perfil a escala 1:1

## 7/902

Las fresas para alojamiento para bisagras son ideales para efectuar fresados laterales de profundidad limitada. Estas fresas son ideales para fresados laterales (profundidad limitada), como huecos para bisagras.

**SUGERENCIAS:** Al final de las operaciones de fresado, los ángulos tendrán que escuadrarse utilizando un formón.

*Ideal para huecos para bisagras*



La forma especial garantiza prestaciones óptimas en lo que se refiere a la descarga de las virutas y la capacidad de agujereado.



D mm	I mm	L mm	CÓDIGO S=∅6mm	CÓDIGO S=∅8mm
12	12	38	<b>702.120.11</b>	<b>902.120.11</b>
13	12	38	<b>702.130.11</b>	<b>902.130.11</b>
14	12	38	<b>702.140.11</b>	<b>902.140.11</b>
15	12	38	<b>702.150.11</b>	<b>902.150.11</b>
16	12	38	<b>702.160.11</b>	<b>902.160.11</b>
18	12	38	<b>702.180.11</b>	<b>902.180.11</b>
20	11	38	<b>702.200.11</b>	<b>902.200.11</b>
22	11	38	<b>702.220.11</b>	<b>902.220.11</b>
23	11	38	<b>702.230.11</b>	<b>902.230.11</b>
24	11	38	<b>702.240.11</b>	<b>902.240.11</b>
25	11	38	<b>702.250.11</b>	<b>902.250.11</b>