

M12 BPD-202C | Taladro percutor subcompacto M12™

Article: 4933441940



- Taladro percutor subcompacto Milwaukee® de alto rendimiento con 190 mm de largo, ideal para trabajar en áreas confinadas.
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga.
- Portabrocas metálico 10 mm: Permite un cambio rápido de accesorio. Durabilidad, agarre y retención.
- Empuñadura ergonómica para un mejor control y agarre.
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería.
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario.
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C.

	M12 BPD-202C
Capacidad de batería (Ah)	2.0
Capacidad de portabrocas (mm)	10
Cargador suministrado	40 min
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Máx. capacidad de taladrado en hierro (mm)	10
Máx. capacidad de taladrado en madera (mm)	22
Máx. capacidad en mampostería (mm)	10
Máx. nivel de percusión (bpm)	22.500
Máx. par de apriete (Nm)	30
Nivel de potencia acústica (dB(A))	97
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Nivel de presión acústica (dB(A))	85
Nº baterías suministradas	2
Peso con batería (kg)	1.2
Referencia	4933441940
Se suministra en	Kitbox
Tipo de batería	Li-ion
Tornillos en madera hasta (mm)	6
Velocidad en vacío 1ª velocidad (rpm)	0 - 400
Velocidad en vacío 2ª velocidad (rpm)	0 - 1500
Vibración de atornillado (m/s²)	0.4
Vibración de atornillado con incertidumbre(m/s²)	1.5